



PEDÁL SP-2811

POPIS PRODUKTU

Popis produktu a použití

Pedál s protiskluzovou úpravou na obou stranách a pevným aluminiovým tělem, speciálně navrženým pro použití na city, trekkingových a hybridních kolech.

VLASTNOSTI

- “Zapouzdřený kartridžový” ložiskový systém zaručující minimální tření
- Součástí pedálu je integrovaný homologovaný retro-reflektor na obou stranách a zapouzdřený ložiskový systém

TECHNICKÉ INFORMACE

Typ pedálu

“2 komponentní pedál” s:

- Aluminiovým vysoce leštěným tělem
- Povrchovou vrstvou z TPE (Thermo-Plastic-Elastomer), černou.

Ložiskový systém

- Bezúdržbový “vysoce kvalitní průmyslový” ložiskový systém
- Každý pedál vybaven kartridžovým a kluzným zapouzdřením

Osa

- CrMo-ocel, tepelně zpracovaná na 75HRA (+/-3) tvrdosti
- Závit 9/16" x 20TPI

Retro Reflektory

- Integrované
- Homologované (BS, JIS, TPP) i podle německých StVZO předpisů (K369)

Rozměry

108* x 69 x 27 mm (*délka x šířka x výška)

**Délka = maximální délka pedálu po plném namontování*

Hmotnost

360 g/pár

Normy

Pedál je navržen a vyroben podle EN standardů

EN-14764 "City a Trekkingová kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody"

INSTALACE

Instalace & Údržba

- Pro získání instrukcí k instalaci pedálu jděte na [montážní návod pro pedály](#)
- Zkontrolujte pedál před každou jízdou
- Vyměňte pedál při jakémkoli poškození

ALTERNATIVY

Tento pedál je k dispozici s konickým lož. systémem. Pro více informací jděte na [SP-811](#).