



PEDÁL SP-2823

POPIS PRODUKTU

Popis produktu a použití

Pedál s protiskluzovou úpravou na obou stranách a pevným aluminiovým tělem, speciálně navrženým pro použití na city, trekkingových a hybridních kolech.

VLASTNOSTI

- “Zapouzdřený kartridžový” ložiskový systém zaručující minimální tření
- Pedál SP-823 má z obou stran integrovaný homologovaný retro-reflektor a zapouzdřený ložiskový systém

TECHNICKÉ INFORMACE

Typ pedálu

“3 složkový pedál”, s:

- Aluminiovým tělem, anodizovaným a leštěným
- Rámečkem vyrobeným z černého Polypropylenu
- Povrchovou vrstvou z TPE (Thermo-Plastic-Elastomer), šedou

Ložiskový systém

- Bezúdržbový “vysoce kvalitní průmyslový” ložiskový systém
- Každý pedál vybaven kartridžovým a kluzným zapouzdřením

Osa

- CrMo-ocel, tepelně zpracovaná na 75HRA (+/-3) tvrdosti
- Závit 9/16” x 20TPI

Retro Reflektory

- Integrované/zabudované v rámečku
- Homologované (BS, JIS, TPP) I podle německých StVZO předpisů (K369)

Rozměry

103* x 77.5 x 26 mm (*délka x šířka x výška)

**Délka = maximální délka pedálu po plném namontování*

Hmotnost

270 g/pár

Normy

Pedál je navržen a vyroben podle EN standardů

EN-14766 "Horská kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody"

INSTALACE

Instalace & Údržba

- Pro získání instrukcí k instalaci pedálu jděte na [montážní návod pro pedály](#)
- Zkontrolujte pedál před každou jízdou
- Vyměňte pedál při jakémkoli poškození

ALTERNATIVY

- Tento pedál je také k dispozici s odlehčeným kónickým ložiskovým systémem.
Pro více informací jděte na [SP-823](#).
- K dispozici je také podobný "2 komponentní pedál", s Polypropylenovým rámečkem i tělem. Pro více informací jděte na [SP-822](#).