



PEDÁL SP-811

POPIS PRODUKTU

Popis produktu a použití

Pedál s protiskluzovou úpravou na obou stranách a pevným aluminiovým tělem, speciálně navrženým pro použití na city, trekkingových a hybridních kolech.

VLASTNOSTI

- Pedál je vybaven odolným kónickým kuličkovým ložiskem
- Pedál má z obou stran integrovaný homologovaný retro-reflektor

TECHNICKÉ INFORMACE

Typ pedálu

“2 složkový pedál” s:

- Aluminiovým leštěným tělem
- Povrchovou vrstvou z TPE (Thermo-Plastic-Elastomer), černou

Ložiskový systém

- Nastavitelný kónický systém kuličkových ložisek z obou stran
- 11 x 5/32” kusů ložiskových kuliček z obou stran

Osa

- Borová ocel, tepelně zpracovaná na 75HRA (+/-3) tvrdosti
- Závit 9/16”-20TPI

Retro Reflektory

- Integrované/zabudované v rámečku
- Homologované (BS, JIS, TPP) i podle německých StVZO předpisů (K370)

Rozměry

108* x 69 x 27 mm (*délka x šířka x výška)

**Délka = maximální délka pedálu po plném namontování*

Hmotnost

398 g/pár

Normy

Pedál prošel testem TÜV a je certifikován pro všechny EN normy

EN-14764 "City a Trekkingová kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody"

INSTALACE

Instalace & Údržba

- Pro získání instrukcí k instalaci pedálu jděte na [montážní návod pro pedály](#)
- Zkontrolujte pedál před každou jízdou
- Vyměňte pedál při jakémkoli poškození
- Možnost nastavení a lubrikace ložiskového systému

ALTERNATIVY

Tento pedál je také vyráběn ve verzi s „high-end“ CrMo osou a odlehčeným zapouzdřeným kartridžovým systémem.

Více informací na [SP-2811](#).