



NASTAVITELNÝ PŘEDSTAVEC AH-10/11/12/20/21/22

POPIS PRODUKTU

Popis produktu a použití

Nastavitelný představec pro nejpoužívanější rozměr vidlicové trubky 1¹/₈", nastavitelný od 0 to 60 stupňů (vzhůru).

VLASTNOSTI

- Dostupné v různých velikostech otvorů pro řídítka a ramen představiců
- Jednoduchá aplikace

TECHNICKÉ INFORMACE

- Aluminium AL 6061-T6
- Černý (pískovaný)

Šrouby

- 2 x chromovaný šroub M6 pro 5 mm imbusový klíč, pro upevnění na vidlicovou trubku, přitáhnout s max. silou 5 Nm
- 4 x chromovaný šroub M5 pro 4 mm imbusový klíč, pro upevnění řídítek, přitáhnout s max. silou 5 Nm
- 1 x chromovaný šroub M6 pro 5 mm imbusový klíč pro nastavitelnou část (0 – 60 stupňů), přitáhnout s max. silou 10 Nm

Rozměry

- K dispozici 2 velikosti otvoru pro řídítka: 25.4 a 31.8 mm
- K dispozici 3 velikosti ramen představců: 90(95), 110 a 125(130) mm
- AH-10: 25.4 mm/90 mm, AH-11: 25.4 mm/110 mm, AH-12: 25.4 mm/130 mm
- AH-20: 31.8 mm/95 mm, AH-21: 31.8 mm/110 mm, AH-22: 31.8 mm/125 mm

Hmotnost

Přibližně 290 g (se všemi šrouby)

INSTALACE

Instalace & Údržba

- Před vlastní montáží zkontrolujte, zda se rozměry představce shodují s rozměry vidlicové trubky a řídítek.
- Pro získání instrukcí k instalaci přejděte na [A-head stem assembly instructions](#).
- Při instalaci dbejte na to, abyste během přitahování šroubů nepřesáhli točivý moment (viz odstavec “Šrouby”).
- Před každou jízdou se ujistěte, že je představec správně připevněn a nepoškozen.