



# PEDAL SP-868

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Produktbeschreibung und -anwendung

Fahrradpedal mit einem robusten Aluminium Körper und PVC Trittböcken, welches insbesondere für die Nutzung an Stadt- und Reisefahrrädern gestaltet ist.

## BESONDERHEITEN

- Die Pedale sind mit Konus-Kugellagerungssystemen ausgestattet.
- Die Pedale verfügen beidseitig über integrierte und geprüfte Rückstrahler

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

### Pedaltyp

“2 Komponenten-Pedal”, bestehend aus:

- Druckguss-Aluminiumkörper, kugelpoliert
- Trittböcke aus PVC.

### Lagerung

- Einstellbare Lagerung mit einem Konus-Kugellager an jeder Seite
- Je 11 Lagerkugeln (5/32”) auf beiden Seiten

### Achse

- Bor-Stahl Achse, einsatzgehärtet 75HRA (+/-3)
- Gewinde 9/16”-20TPI (FG14.3)

### Rückstrahler

- In den Pedal-Rahmen integriert
- Geprüfte Reflektoren (BS, JIS, TPP), entsprechend der deutschen StVZO (K367 /K368)

**Maße**

104\* x 69 x 28 mm (\*Länge x Breite x Höhe)

\* Länge = maximale Pedallänge im montierten Zustand (herausstehend aus der Tretkurbel)

**Gewicht**

507 g/Paar

**Normen**

Das Pedal ist der Europäischen Norm entsprechend gestaltet und konstruiert

EN-14764 "Stadt- und Reisefahrräder – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren"

**MONTAGE****Montage & Wartung**

- Hinweise zur Montage und Demontage der Pedale ersehen Sie bitte in den [Pedal- Montage-Anweisungen](#)
- Prüfen Sie den sicheren Zustand der Pedale vor jedem Fahrtantritt
- Wechseln Sie die Pedale aus wenn die Trittflächen abgetreten sind
- Es besteht die Möglichkeit die Lagerung nachzustellen sowie zu fetten