



PEDAL SP-872N

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktbeschreibung und -anwendung

Fahrradpedal mit einem langlebigen Polypropylen Körper, welches insbesondere für die Nutzung an Reise- und Geländefahrrädern gestaltet ist.

BESONDERHEITEN

- Diese Pedale sind mit Konus-Kugellagerungssystemen ausgestattet.
- Die Pedale verfügen beidseitig über integrierte und geprüfte Rückstrahler

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Pedaltyp

Ein "1 Komponenten-Pedal" aus schwarzem Polypropylen

Lagerung

- Einstellbare Lagerung mit einem Konus-Kugellager an jeder Seite
- Je 11 Lagerkugeln (5/32") auf beiden Seiten

Achse

- Bor-Stahl Achse, einsatzgehärtet 75HRA (+/-3)
- Gewinde 9/16"-20TPI (FG14.3)

Rückstrahler

- In den Pedal-Rahmen integriert
- Geprüfte Reflektoren (BS, JIS, TPP), entsprechend der deutschen StVZO (K367)

Maße

111* x 79 x 29 mm (*Länge x Breite x Höhe)

* Länge = maximale Pedallänge im montierten Zustand (herausstehend aus der Tretkurbel)

Gewicht

353 g/Paar

Normen

Das Pedal ist TÜV getestet und zertifiziert. Es entspricht der Norm

EN-14766 "Geländefahrräder (Mountainbikes) – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren"

MONTAGE

Montage & Wartung

- Hinweise zur Montage und Demontage der Pedale ersehen Sie bitte in den [Pedal- Montage-Anweisungen](#)
- Prüfen Sie den sicheren Zustand der Pedale vor jedem Fahrtantritt
- Wechseln Sie die Pedale aus wenn die Trittflächen abgetreten sind
- Es besteht die Möglichkeit die Lagerung nachzustellen sowie zu fetten

OPTIONEN

Dieses Pedal ist auch erhältlich mit einem 1/2-Zoll Gewinde.

Nähere Informationen finden sie unter [SP-872N – 1/2"](#).