



PEDAAL SP-2600



PRODUCTOMSCHRIJVING

Productomschrijving en toepassing

Een fietspedaal met een robuuste gegoten aluminium ashuis en kooi, speciaal ontworpen voor trekking- en ATB fietsen.

FUNCTIES

- Onderhoudsvrije lagersysteem zorgt voor een wrijvingsloze beweging
- De pedalen zijn elk aan twee kanten voorzien van goedgekeurde reflectoren en een gesloten lagering

TECHNISCHE INFORMATIE

Type pedaal

“Aluminium pedaal (uit één stuk)”, dat bestaat uit:

- Een gegoten aluminium ashuis en kooi, gemaakt van een gezandstraald en zwart gelakt (ED black) aluminium
- CNC frezing, zilver afgewerkt.

Kogellager

- Een onderhoudsvrij lagersysteem “industriestandaard”, aan beide zijden
- Elk pedaal is voorzien van één onderhoudsvrije (cartridge) lager en één glijlager

As

- CrM0-staal, door middel van een hitte behandeling gehard tot 75HRA (+/-3)
- Met 9/16”- 20 TPI draad

Reflectoren

- Reflectoren aan beide zijden van de kooi van het pedaal, vastgezet d.m.v. een kliksysteem
- Goedgekeurd volgens BS, JIS, TPP, alsmede volgens de Duitse StVZO normen (K369)

Afmetingen

102* x 78 x 23 mm (*lengte x breedte x hoogte)

**lengte = maximale lengte pedaal gemonteerd (deel wat uitsteekt buiten het trapstel)*

Gewicht

272 gr/per stel

Normering

Het pedaal doorstond de TÜV test en voldoet aan de EN normering.

EN-14766 "Veiligheidseisen en testmethode voor ATB/MTB fietsen"

MONTAGE

Montage & onderhoud

- Raadpleeg voor het (de)monteren van uw pedalen de [montagevoorschriften voor pedalen](#)
- Controleer de staat van onderhoud van uw pedalen voor elke fietstocht