



PEDAAL SP-810

PRODUCTOMSCHRIJVING

Productomschrijving en toepassing

Een fietspedaal met aan beide kanten een "antislip" inzet en een robuust aluminium ashuis en kooi, speciaal ontworpen voor stads-, trekking- en hybridefietsen.

FUNCTIES

- De pedalen zijn voorzien van een duurzaam kogellager systeem
- De pedalen zijn elk aan twee kanten voorzien van geïntegreerde goedgekeurde reflectoren

TECHNISCHE INFORMATIE

Type pedaal

"2 componenten pedaal", dat bestaat uit:

- een gegoten aluminium ashuis en kooi (uit één stuk), glanzend kogelgepolijst
- de "antislip" inzet in de kooi is gemaakt van een zwart TPE (thermo-plastic-elastomeer).

Kogellager

- Verstelbaar kogellager systeem, volgens het "kogel & kegel" principe, aan beide zijden
- Met 11 x 5/32" gelagerde kogels aan elke zijde

As

- Boron staal, door middel van een hitte behandeling gehard tot 75HRA (+/-3)
- Met 9/16"- 20 TPI draad

Reflectoren

- Geïntegreerd in kooi van het pedaal
- Goedgekeurd volgens BS, JIS, TPP, alsmede volgens de Duitse StVZO normen (K370/K369)

Afmetingen

108* x 69 x 33 mm (*lengte x breedte x hoogte)

**lengte = maximale lengte pedaal gemonteerd (deel wat uitsteekt buiten het trapstel)*

Gewicht

541 gr/per stel

Normering

Het pedaal doorstond de TÜV test en voldoet aan de EN normering.

"EN-14764 "Veiligheidseisen en testmethode voor stads- en trekking fietsen"

MONTAGE

Montage & onderhoud

- Raadpleeg voor het (de)monteren van uw pedalen de [montagevoorschriften voor pedalen](#)
- Controleer de staat van onderhoud van uw pedalen voor elke fietstocht
- Vervang de pedalen wanneer de "anti slip" inzet in de kooi van het pedaal versleten is
- Het kogellager systeem van het pedaal is te verstellen en te voorzien van vet

MOGELIJKHEDEN

Een soortgelijk "2 componenten pedaal" met een "antislip" inzet en een robuust aluminium ashuis en kooi is ook verkrijgbaar. Raadpleeg [SP-811](#) voor meer informatie.