



PEDAAL SP-868

PRODUCTOMSCHRIJVING

Productomschrijving en toepassing

Een fietspedaal met een robuust aluminium ashuis en PVC blokken met een profiel, speciaal ontworpen voor stads- en trekking fietsen.

FUNCTIES

- De pedalen zijn voorzien van een duurzaam kogellager systeem
- De pedalen zijn elk aan beide kanten voorzien van geïntegreerde goedgekeurde reflectoren

TECHNISCHE INFORMATIE

Type pedaal

“2 componenten pedaal”, dat bestaat uit:

- een gegoten aluminium ashuis, glanzend kogelgepolijst
- PVC pedaalblokken met een profiel.

Kogellager

- Verstelbaar kogellager systeem, volgens het “kogel & kegel” principe, aan beide zijden
- Met 11 x 5/32” gelagerde kogels aan beide zijden

As

- Boron staal, door middel van een hitte behandeling gehard tot 75HRA (+/-3)
- Met 9/16”- 20 TPI draad

Reflectoren

- Geïntegreerd in de pedaalblokken
- Goedgekeurd volgens BS, JIS, TPP, alsmede volgens de Duitse StVZO normen (K367/K368)

Afmetingen

104* x 69 x 28 mm (*lengte x breedte x hoogte)

**lengte = maximale lengte pedaal gemonteerd (deel wat uitsteekt buiten het trapstel)*

Gewicht

507 gr/per stel

Normering

Het pedaal doorstond de TÜV test en voldoet aan de EN normering.

EN-14764 "Veiligheidseisen en testmethode voor stads en trekking fietsen"

MONTAGE

Montage & onderhoud

- Raadpleeg voor het (de)monteren van uw pedalen de [montagevoorschriften voor pedalen](#)
- Controleer de staat van onderhoud van uw pedalen voor elke fietstocht
- Vervang de pedalen wanneer de "anti slip" inzet in de kooi van het pedaal versleten is
- Het kogellager systeem van het pedaal is te verstellen en te voorzien van vet