



# FIETSSTANDAARD KS-20

## PRODUCTOMSCHRIJVING

### Productomschrijving en toepassing

Een fietsstandaard voor alle fietsen die voorzien zijn van een centrale staanderplaat met een gat van tenminste 9,5 mm diameter.

## FUNCTIES

- Voorzien van een sterke veer die ervoor zorgt dat de fiets door middel van deze standaard stabiel gestald kan worden
- In hoogte verstelbaar waardoor de standaard kan worden gebruikt op 24" tot 28" fietsen
- De een zwarte PP eindstop zorgt voor het probleemloos gebruik op alle soorten ondergrond

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Standaard

- Onder druk gegoten aluminium, geanodiseerd zilver of zwart gelakt (electro dyed black behandeling)
- De eindstop is gemaakt van zwart polypropyleen, voorzien van een rode polypropyleen drukknop
- 13 "index" inkepingen in de standaardpoot zorgen ervoor dat de standaard verstelbaar is en te gebruiken is op 24" tot 28" fietsen

### Bevestigingsmateriaal

- 1 x 3/8" verzinkte stalen schroef met een 8 mm zeskant voor inbussleutel
- 1 x verzinkte stalen veerring

### Afmetingen

- Minimum lengte-24": ong. 293 mm (gemeten vanaf de bovenplaat tot de eindstop)

- Maximum lengte-28": ong. 389 mm (gemeten vanaf de bovenplaat tot de eindstop)

**Gewicht**

252 gr

**MONTAGE****Montage & onderhoud**

- Raadpleeg voor het monteren van fietsstandaard de [montagevoorschriften voor een fietsstandaard](#)
- Maak de verbinding schoon en smeer deze in het geval dat het open- en dichtvouwen van de standaard moeilijk gaat