



FIETSSTANDAARD KS-35

PRODUCTOMSCHRIJVING

Productomschrijving en toepassing

Een fietsstandaard met dubbele poten, speciaal ontworpen voor het comfortabel en stabiel stallen van stads-, trekking- en hybridefietsen, die voorzien zijn van een centrale staanderplaat met een gat van tenminste 9,5 mm diameter.

FUNCTIES

- Voorzien van een sterke veer die ervoor zorgt dat de fiets door middel van deze standaard stabiel gestald kan worden
- Door de in hoogte verstelbare poten kan de standaard worden gebruikt op 24" tot 28" fietsen
- De twee zwarte PP eindstoppen zorgen voor het probleemloos gebruik op alle soorten ondergrond
- De 195 mm afstand tussen de standaardpoten zorgt voor meer stabiliteit en voorkomt dat de fiets snel omvalt

TECHNISCHE INFORMATIE

Standaard

- Geëxtrudeerd aluminium, Al-6061 (T6/ -T4), geanodiseerd mat zilver of zwart gelakt (electro dyed black behandeling)
- Eindstoppen zijn gemaakt van zwart polypropyleen, voorzien van rode polypropyleen drukknoppen
- 14 "index" inkepingen in beide standaardpoten zorgen ervoor dat de standaard verstelbaar is en te gebruiken is op 24" tot 28" fietsen

Bevestigingsmateriaal

- 1 x 3/8" met zilver gecoate (UCP) stalen schroef met een 8 mm zeskant voor inbussleutel
- 1 x met zilver gecoate stalen veerring

Afmetingen

- Minimum lengte-24": ong. 295 mm (gemeten vanaf de bovenplaat tot elk van de eindstoppen)
- Maximum lengte-28": ong. 372 mm (gemeten vanaf de bovenplaat tot elk van de eindstoppen)

Gewicht

500 gr

MONTAGE/MOGELIJKHEDEN

Montage & onderhoud

- Raadpleeg voor het monteren van fietsstandaard de [montagevoorschriften voor een fietsstandaard](#)
- Maak de veer en verbinding schoon en smeer deze in het geval dat het open- en dichtvouwen van de standaard moeilijk gaat