



LI-ION BATTERIJ LED ACHTERLAMP UN-110

PRODUCTOMSCHRIJVING

Productomschrijving en toepassing

Een oplaadbare Li-ion batterij LED achterlamp, speciaal ontworpen voor het gebruik op alle soorten fietsen.

FUNCTIES

- 3 x super rode LEDs zorgen voor een heldere lichtuitstraling
- Modern en innovatief ontwerp
- AAN/KNIPPEREND/UIT schakelaar
- Inclusief een lichtgeleider, die een zichthoek van 300 graden bewerkstelligt en zorgt voor optimale veiligheid
- Inclusief een verstelbare rubberen zadelpenhouder
- Inclusief een USB 2.0 oplaadkabel
- Leverbaar in de kleur wit met een grijze schakelaar
- Oplaadbare Li-ion batterij
- Batterij-indicator

TECHNISCHE INFORMATIE

lamphuis

- Boven- en onderkant zijn gemaakt van een slagvast ABS
- De 4 zijkanten zijn gemaakt van een rood transparant PMMA
- Spat- en regenwaterdicht

USB kabelaansluiting

Geïntegreerde USB kabelaansluiting aan de onderzijde van het lamphuis, welke beschermd en afgedekt wordt door een zwart TPE (Thermo-Plastic-Elastomeer) afdekkapje

Houder systeem

- Schuif/klik verbinding tussen het lamphuis en zadelpenhouder zorgt voor het op een eenvoudige en snelle wijze aanbrengen en verwijderen van de lamp
- Een verstelbare rubberen zadelpenhouder zorgt voor het op een eenvoudige en snelle wijze aanbrengen en verwijderen van de zadelpenhouder
- De lamp is door middel van een vingerschroef systeem verticaal verstelbaar

Schakelaar

Eenvoudig bedienbare AAN/KNIPPEREND/UIT drukschakelaar, gemaakt van TPE (Thermo-Plastic-Elastomeer), aan de bovenkant van de achterlamp

FUNCTIES

Constant brandend en knipperend

Batterijen

1 x oplaadbare Li-ion batterij (3.7V Li-ion 300mAh), oplaadbaar via een USB 2.0 oplaadkabel (meegeleverd)

Oplaadtijd

2.5 uur (groen lampje van batterij-indicator gaat aan wanneer er opgeladen wordt en uit wanneer de batterij volledig opgeladen is)

Brandduur

6 uur

Batterij-indicator

De batterij-indicator op de bovenzijde van het lampje schakelt aan (rood licht) ongeveer een ½ uur voordat de batterij leeg is

Afmetingen

20 x 41 x 65 mm (hoogte x breedte x lengte, zonder bracket)

Gewicht

29 gr (exclusief houder)

Normering

Voldoet aan de CE normering

MONTAGE

Montage & onderhoud

- Voor uw veiligheid adviseren wij u voor elke fietstocht uw verlichting op de juiste werking te controleren, waarbij de lichtopbrengst van uw batterij achterlamp een extra aandachtspunt moet zijn. Laad de batterij op als de batterij-indicator gaat branden en voorkom hiermee dat de lichtopbrengst tijdens uw fietstocht te laag wordt.
- Vergeet u niet uw batterijverlichting na uw fietstocht uit te schakelen.