



ACHTERLICHT UN-4360



PRODUCTOMSCHRIJVING

Productomschrijving en toepassing

LED achterlicht speciaal ontworpen voor een naaf- of gewone dynamo, voor op stads-, trekking- en hybridefietsen. Een achterlicht voor montage op de bagagedrager.

FUNCTIES

- 3 rode LED's voor een heldere lichtuitstraling en een lichttunnel zorgen voor een zichtbaarheid, zelfs aan beide zijkanten van de fiets
- Modern en innovatief design
- Lichtuitstraling in een hoek van 220 graden en bovenzijde, voor optimale veiligheid

TECHNISCHE INFORMATIE

Huis

- Achterzijde is gemaakt van een slagvast ABS
- Voorzijde is gemaakt van een transparant PMMA, met geïntegreerde, extra grote rode reflector
- Spat- en regenwaterdicht, volledige ultrasoon gelast

Afstand tussen boutjes

De afstand tussen boutjes voor montage achterlicht kan middels een geïntegreerd schuifstelsel van 80mm naar 50mm worden gewijzigd

Roestvrijstaal bevestigingsmateriaal

- 2 x bouten M5 x 12mm
- 2 x opvulringen

- 2 x borgmoeren M5

Aansluiting

- 2 x externe schuifcontacten aan de onderzijde van het achterlicht, voor het aansluiten aan een koplamp of direct aan een dynamo
- De kabel kan worden aangesloten met plastic pluggen (meegeleverd) of met standaard metalen pluggen (2.8 x 0.5mm)

Waarde lichtopbrengst

De maximum waarde van de lichtopbrengst van dit achterlicht is 8.5 LUMEN

Reflectoren

- Een in het lamphuis geïntegreerde, extra grote reflector

Afmetingen

113 x 50 x 22mm (breedte x hoogte x dikte)

Gewicht

61 gr

Normering

- Voldoet aan de CE normering
- Het complete achterlicht is goedgekeurd volgens de Duitse "StVZO" (**K 1237**)
- De reflector ("Z") voldoet aan de Duitse "StVZO" normering en is goedgekeurd volgens ECE-R3 (IA-E1-024302)

MONTAGE

Montage & onderhoud

Voor uw veiligheid adviseren wij u voor elke fietstocht uw verlichting op de juiste werking te controleren

MOGELIJKHEDEN

Dit achterlicht is ook in een (naaf) dynamo versie met standlicht leverbaar, check [UN-4365](#), tevens in een batterij uitvoering AAN/UIT, check [UN-4460](#) en in een automatisch versie met AUTO/AAN/UIT functie, check [UN-4465](#) voor meer informatie.