



ACHTERLICHT UN-4420

PRODUCTOMSCHRIJVING

Productomschrijving en toepassing

LED achterlicht speciaal ontworpen voor stads-, trekking- en hybridefietsen.
Een batterij achterlicht voor montage op de bagagedrager.

FUNCTIES

- Met 3 rode LED's voor een heldere lichtuitstraling. Elke LED heeft een zichtbaarheid in een hoek van meer dan 90 graden
- Lichtuitstraling in een hoek van 220 graden, voor optimale veiligheid

TECHNISCHE INFORMATIE

Huis

- Achterzijde is gemaakt van een slagvast ABS
- Voorzijde is gemaakt van een "smoke transparant" PMMA, met geïntegreerde rode reflector
- Spat- en regenwaterdicht

Afstand tussen boutjes

80 mm afstand tussen boutjes voor montage achterlicht op een 80 mm montageplaat van de bagagedrager.
Desgewenst te wijzigen naar 50 mm afstand.

Roestvrijstaal bevestigingsmateriaal

- 2 x bouten M5 x 12 mm
- 2 x opvulringen
- 2 x borgmoeren M5

- 1 x kruiskopschroef 3 x 24 mm

Schakelaar

Eenvoudig bedienbare AAN-UIT schakelaar aan de onderzijde

Batterijen

Inclusief 2 x voor gemonteerde AA alkaline batterijen

Brandduur

Tot 140 uur (afhankelijk van de conditie van de batterijen en de omgevingstemperatuur)

Reflectoren

- Een grote, in het lamphuis geïntegreerde, reflector
- Deze reflector is goedgekeurd volgens de ECE-R3 (IA-E1-023349) normering

Afmetingen

103 x 53 x 34 mm (breedte x hoogte x dikte)

Gewicht

110 gr (inclusief batterijen)

Normering

Voldoet aan de CE normering

MONTAGE

Montage & onderhoud

- Check voor het monteren van het achterlicht de [montagevoorschriften voor een achterlicht](#)
- Voor uw veiligheid adviseren wij u voor elke fietstocht uw verlichting op de juiste werking te controleren
- Vergeet niet uw achterlicht na het fietsen uit te schakelen
- Wissel uw batterijen tijdig, zodat u voorkomt dat de lichtopbrengst te laag wordt